

LRB-Serie | G-Faktor = 300 | 18 - 22 kg



LRB-22 TP2

Allgemeine Merkmale

- Waschmaschinen mit hygienischer Trennung mit 2 Türen (90°-Design).
- G-Faktor 300.
- Fest verankert.
- Trommel und Gehäuse aus Edelstahl AISI-304.
- Graue Skinplate-Verkleidung mit Edelstahl-Ästhetik.
- Waschmittelschublade mit 4 Fächern.
- 8 Signale zur automatischen Spülmitteldosierung. Optional 6 zusätzliche Signale.
- 3 Standard-Wassereingänge.
- Vollständig programmierbare TOUCH PLUS (TP2) Steuerung mit 7-Zoll-Farb-Touchscreen auf der Ladeseite für die schmutzige Kleidung.
- Serienmäßige Nachverfolgbarkeit.
- Möglichkeit der Nassreinigung.
- Intelligentes Wiegesystem oder manuelles

Anzeigesystem der Ladung zur Optimierung des Wasser- und Waschmittelverbrauchs bei geringerer Beladung.

- Ladehilfe „LOADING AID“, Funktion mit Wasser- und Rotationssteuerung zum leichteren Beladen der Wäsche.
- Mit Wasserrückgewinnungstanks kompatible Waschmaschinen.

BODENVERANKERUNG:

- Diese Maschinen müssen auf dem Boden verankert werden.
- FAGOR bietet für jedes Modell spezifische Verankerungen an, die separat bestellt werden müssen (siehe Tabelle der optionalen Kits).
- Der Preis der Maschine beinhaltet nicht die Verankerung.
- **FagorKonnnect** - Standard-IOT-Konnektivität.
- Ablauf auf der Rückseite.

Hinweis: Aus Gründen der Ergonomie beim Be- und Entladen empfehlen wir die Aufstellung auf einem Betonsockel. Siehe Installationshandbuch.

	MODELL (#)	CODE (*)		FASSUNGSVERMÖGEN KG		TÜR Ø (MM)	SCHLEUD.		BEHEI- ZUNG TYPE	LEISTUNG KW		VOLT (**)	ABMESSUNGEN MM
		STANDARD	MIT OPTIONEN	(1:9)	(1:10)		U/MIN	G		BEHEIZUNG	ELEKTR. GESAMT		
Neu	LRB-18 TP2 E	Anfragen	Anfragen	20	18	460	874	300	E	12	12,75	T	788x840x1307
Neu	LRB-18 TP2 HW	Anfragen	Anfragen	20	18	460	874	300	HW	-	2,2	M	788x840x1307
Neu	LRB-18 TP2 S	Anfragen	Anfragen	20	18	460	874	300	S	-	2,2	M	788x840x1307
Neu	LRB-22 TP2 E	Anfragen	Anfragen	28	25	460	836	300	E	18	19	V	884x1011x1340
Neu	LRB-22 TP2 HW	Anfragen	Anfragen	28	25	460	836	300	HW	-	3	M	884x1011x1340
Neu	LRB-22 TP2 S	Anfragen	Anfragen	28	25	460	836	300	S	-	3	M	884x1011x1340

(#): STANDARD-Code: Verwenden Sie diesen Code für Bestellungen von Geräten, die keine andere Option oder Version als das Standardmodell beinhalten. Der Verkaufspreis entspricht der Angabe in der Tabelle.

Code MIT OPTIONEN: Verwenden Sie diesen Code für Bestellungen von Geräten, die eine oder mehrere Optionen der Tabelle „OPTIONEN FÜR WASCHMASCHINEN“ beinhalten. Der Verkaufspreis ist der Standard-Verkaufspreis zuzüglich der Preise für die hinzugefügten Optionen.

(#): E: Elektrisches Heizsystem. Abgeschirmte Edelstahlwiderstände.
S: Erhitzung durch Dampf aus externen Generatoren, Druck von 4 kg/cm².

(**): T: 400V III + N / 230V III (DREIPHASIG) Gültig auch für 230 V I+N (einphasig)
V: 400V III + N (Gültig auch für 230 V III)

Optionen für LRB-Waschmaschinen mit Hygieneschranke

Verfügbare Versionen und Optionen zur Verwendung mit den konfigurierbaren Codes „18“.

Werkseitige Montage bei Geräten, die mit konfigurierbarem Code bestellt werden.

CODE	CODE MIT OPTIONEN	ABKÜRZUNG	BESCHREIBUNG
19040866	18-0026	DD	Doppelter Ablaufsatz für LRB-18, 22 KG
-	18-0025	NC	In Ruhestellung geschlossenes Ventil LRB-18
-	18-0033	NC	In Ruhestellung geschlossenes Ventil LRB-22
19034838	13-0035	XD	Karte für 6 zusätzliche Dosiersignale
-	Anfragen	RD	Türanschlag: wechselbar
-	Anfragen	TR	Tropentaugliches Modell: geschützte Schalttafel

Dampf-Optionen

CODE	BESCHREIBUNG
19004570	Kit zur Umrüstung von RB-18 auf Dampf
19004571	Kit zur Umrüstung von RB-22 auf Dampf

Verkleidungsoptionen

CODE MIT OPTIONEN	ABKÜRZ.	BESCHREIBUNG
Anfragen	SSC	Edelstahlverkleidung LRB-18
Anfragen	SSC	Edelstahlverkleidung LRB-22

Optionen für Kit Verankerungsbasis

CODE	BESCHREIBUNG
19013632	Verankerungsbasis LRB-18
19013633	Verankerungsbasis LRB-22

Spannungsoptionen

CODE MIT OPTIONEN	ABKÜRZUNG	BESCHREIBUNG
Anfragen	400 III 50/60	Supl 440V III 50/60 LRB-18
Anfragen	400 III 50/60	Supl 440V III 50/60 LRB-22

